

# AIRSTOP PLASTO Band



ÎN ROLUL PRINCIPAL



Pentru o etanșare optimă a: COȘURILOR DE FUM / SOCLU / FEREASTRĂ / STRĂPUNGERI



bandă adezivă  
butilică impermeabilă



Adaptabilă



Extensibilă



Tencuibilă



Putere mare  
de lipire

ISOCELL

# COȘURILOR DE FUM / SOCLU / FEREASTRĂ / STRĂPUNGERI

## DESCRIERE

Banda **AIRSTOP PLASTO** este special concepută pentru punctele de conectare la zidărie și coșurile de fum, care urmează să fie tencuite sau vopsite, pentru zone de colțuri precum, de ex. soclu la interior și în exterior, și pentru a crea al doilea nivel de apă sub pervazul ferestrei. Separarea hârtiei împărțite în mijloc permite executarea atentă în zona de tranziție / colț.

Grosimea: 0,8 mm

Temperatura de prelucrare: de la -5° C



# AIRSTOP PLASTO Band



○ STRĂPUNGERI



○ IMPERMEABILIZARE



**VERIFICATĂ:**  
REZISTENȚA LA APA

Banda AIRSTOP PLASTO a fost testată pentru etanșeitatea la apă în combinație cu pasta de etanșare OMEGA PoBit în conformitate cu conexiunea de etanșare a clădirii la ferestrele și ușile până în podea, partea 2. (HFA 2281/2019 / G-BF)



○ CONEXIUNEA UȘII

# AIRSTOP PLASTO Band



De asemenea, disponibil în aceeași calitate pentru soluții în zona ferestrei ca banda de ferestre **OMEGA FB**.

## DATE TEHNICE

Material	Bandă adezivă butilică cu suport filat
Grosimea	0,8 mm
Rezistența la temperatură	- 40 °C - + 100 °C
Temperatura de prelucrare	- 5 °C - + 40 °C
Rezistență la razele UV	4 luni
Culoare	gri, cu lână albă
Depozitare	2 ani, răcoros și uscat
Clasa de foc	E

## DISPONIBIL ÎN URMĂTOARELE DIMENSIUNI

Lățimea rolei în mm	75	100	150	200	300
Lungimea ruloului	25 m				



VIDEO PRELUCRARE

## ACCESORII RECOMANDAȚI

**UNI XL** Amorsă spray / **UNI** Amorsă spray

Pentru a optimiza aderența benzilor adezive. Se caracterizează în special prin prelucrarea sa rapidă.

**Temperatura de prelucrare: de la - 5 °C**



**OMEGA** PoBit Pastă

Gata de utilizare cu un singur component bitum elastometric de impermeabilizare pe baza de apă. Pasta de etanșare OMEGA PoBit este perfect potrivită pentru lucrări de etanșare fără îmbinări pe punctele critice din zona ferestrei și a ușii, ca al doilea nivel de apă sub pervazuri, pentru pătrunderi și pentru etanșarea soclurilor în aer liber.

**Corespunde cu ETAG 005**

**Temperatura de prelucrare de la + 5 °C**

Alte accesorii la cerere



**ISOCELL GmbH & Co KG**

Gewerbestraße 9 | 5202 Neumarkt am Wallersee

Tel.: +43 6216 4108-0 | Fax: +43 6216 7979

E-Mail: office@isocell.at | WWW.ISOCELL.COM

# ISOCELL