

SOLID

ISOblow Solid este o mașină compactă și ușor de utilizat pentru prelucrarea izolației de celuloză, precum și a altor materiale izolante. Alimentarea are loc prin intermediul orificiului de umplere, inclusiv suportul pentru sac. Pentru transport, atașamentul de alimentare poate fi îndepărtat prin scoaterea a 2 șuruburi. Cele două arbori de tocat în partea inferioară asigură o prelucrare foarte bună a celulozei. Funcționarea sistemului ISOblow Solid precum și reglarea volumului de aer se realizează prin telecomanda ISOCELL. Cantitatea de material poate fi controlată printr-o supapă manuală de închidere și reglarea vitezei prin telecomanda. Acest lucru permite un debit foarte uniform, chiar și la grosimi mici de izolație.

The ISOblow Solid is a very compact and user-friendly blowing machine for the installation of cellulose and other approved loose and free-flowing insulation.

The machine is loaded via the filling hatch which has a sack support. The extension can be taken off for transport by simply removing 2 screws.

Two shredder shafts in the lower region of the hopper ensure optimum flocking of the cellulose.

Operation of the ISOblow Solid and regulation of the air flow is via the ISOCELL radio remote control.

Material flow is adjusted via a manually operated airlock slider and adjustment of airlock speed is controlled by the radio control.

This enables regular flow speed, even with large insulation thicknesses.

La nouvelle ISOblow Solid est une machine à insuffler compacte et facile à utiliser pour l'application d'isolant cellulosique ainsi que pour d'autres isolants autorisés en vrac.

Le remplissage s'effectue par la trémie d'alimentation. Pour le transport, le réservoir peut être déposé en retirant 2 vis à bouton cannelé.

Deux cardeuses en bas du réservoir permettent de bien aérer la cellulose.

La commande de la ISOblow Solid, ainsi que le réglage d'air s'effectuent au moyen de la télécommande radio ISOCELL.

La quantité de matériau peut être réglée au moyen d'un tiroir au-dessus de l'écluse et avec la télécommande radio ISOCELL. Cela permet un apport de matière régulier, même pour de petites épaisseurs d'isolant.



6.990,- €

Art.Nr.: 610007



Kit de conectare pentru AVS 34
connecting set for AVS 34
Kit de raccordement pour AVS 34

622014

229,00 €



ISOBLOW SOLID

82 x 60 x 154 cm

110 kg

250 l = 2 Sack ISOCELL

1 x 0,75 kW } 3,5 kW

2 x 1,35 kW

250 mbar (max) | 400 m³ / h (max)

230 V / 50 Hz, 13 A

2,5" (63 mm)

DATE TEHNICE | TECHNICAL DATA | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Randament | Output | Rendement

~ 850 kg / h

≤ 30 cm

~ 500 kg / h

≤ 30 cm

Potrivit pentru toate materialele de izolare care se suflă
Suitable for all – insulation materials
Adapté à tous les isolants à insuffler

